

CEYLIFT CX20PT-25PT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	TANIMLAMA	BİRİM	CEYLIFT CX20PT	CEYLIFT CX25PT
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.	Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye	Türkiye
	Sürüş Tipi		Elektrik	Elektrik
	Yük Kapasitesi / Nominal Yük	Q kg	2000	2500
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	600	600
	Aks Genişliği	y mm	1220	1220
	Aks Açıklığı	y mm	2050	2050
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	7320	7320
TEKERLEKLER, ŞASE	Ön Lastik Ölçüsü	(mm)	190x70/1	190x70/1
	Arka Lastik Ölçüsü	(mm)	80x70/4	80x70/4
	Ön/Arka Tekerlek Sayısı (+Tahrik)		1x/4	1x/4
	Arka İz Genişliği	b11(mm)	405	405
TEMEL ÖLÇÜLER	Kaldırma Yüksekliği	h3(mm)	185	185
	Sürüş Pozisyonunda Tutuş Yüksekliği min./maks.	h14(mm)	600/1225	600/1225
	İndirilmiş Yükseklik	h13(mm)	85	85
	Toplam Uzunluk	l1(mm)	1580	1580
	Toplam Genişlik	(mm)	560	560
	Çatal Ölçüleri	s/e/l(mm)	50/160/1220	50/160/1220
	Çatallar arası Genişliği	b5(mm)	560	550
	Yerden Yükseklik	m2(mm)	35	35
	Çalışma Alanı (1000x1200 Palet, Enine)	Ast(mm)	1810	1810
	Çalışma Alanı (800x1200 Palet, Boyuna)	Ast(mm)	1760	1760
	Dönüş Yarıçapı	Wa(mm)	1360	1360
PERFORMANS BİLGİLERİ	Hız, Yüklü/Boş	km/h	4.2	4.0
	Hız, Yükleme/Boşaltma	%	5/10	4/10
	Servis Freni		Elektromanyetik	Elektromanyetik
E-MOTOR	Sürüş Motoru Gücü S2 60dk	kW	0.85	0.85
	Kaldırma Motoru Gücü S3 15%	kW	0.5	0.8
	Akü Voltajı / Kapasitesi	V/Ah	48/15	48/20
	Akü Ağırlığı (±5%)	kg	5	6.5
DİĞER DETAYLAR	Sürüş Kontrol Tipi		DC	DC
	Sürücü Kulak Seviyesinde Ses	dB(A)	≤70	≤70
	Direksiyon Tipi		Mekanik	Mekanik

CEYLIFT CX20PT-25PT TECHNICAL SPECIFICATIONS

	DEFINITION	UNIT	CEYLIFT CX20PT	CEYLIFT CX25PT
IDENTIFICATION	Producer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.	Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye	Türkiye
	Power Type		Electrical	Electrical
	Load Capacity/ Rated Load	Q kg	2000	2500
	Load Center Distance	c mm	600	600
	Wheelbase	y mm	1220	1220
WEIGHTS	Service Weight	kg	128	140
WHEELS, CHASSIS	Tires size front	(mm)	190x70/1	190x70/1
	Tires size rear	(mm)	80x70/4	80x70/4
	Wheels number front, rear		1x/4	1x/4
	Tread rear	b11(mm)	405	405
BASIC DIMENTIONS	Lifting Height	h3(mm)	185	185
	Grip height in driving position (min./max.)	h14(mm)	600/1225	600/1225
	Lowered height	h13(mm)	85	85
	Overall Length	l1(mm)	1580	1580
	Overall Width	(mm)	560	560
	Fork Dimentions	s/e/l(mm)	50/160/1220	50/160/1220
	Distance between forks	b5(mm)	560	550
	Ground clearance	m2(mm)	35	35
	Working aisle width (1000 x 1200 pallet, crosswise)	Ast(mm)	1810	1810
	Working aisle width (800 x 1200 pallet, lengthwise)	Ast(mm)	1760	1760
	Turning Radius	Wa(mm)	1360	1360
PERFORMANCE DATA	Travel speed	km/h	4.2	4.0
	Lifting / Lowering speed	%	5/10	4/10
	Service brake		Electromagnetic	Electromagnetic
E-ENGINE	Drive motor rating	kW	0.85	0.85
	Lifting motor Power	kW	0.5	0.8
	Battery voltage / capacity	V/Ah	48/15	48/20
	Battery Weight (±5%)	kg	5	6.5
OTHER DETAILS	Drive control type		DC	DC
	Sound level at driver's ear	dB(A)	≤70	≤70
	Steering type		Mechanical	Mechanical