

CEYLIFT CY50D CLASSIC 4500 TRIPLEX TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CY50D CLASSIC
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	Q kg	5000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük mesafesi, çatıl yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	690
	Aks Açıklığı	y mm	2050
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	7320
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	kg	10675 /1655
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	kg	2870 /4450
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		30015-18PR
	Lastik ölçüleri arka		7.00-12-12PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 /2
	Tekerlek iz genişliği ön/arka	mm	1230 / 1170
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme açısı	derece	6°/8°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	h1 mm	2330
	Serbest kaldırma	h2mm	1535
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	4500
	Açık konumda asansör yüksekliği	h4mm	5620
	Kabin yüksekliği	h5mm	2330
	Uzunluk (Çatıl dahil)	L1 mm	4575
	Uzunluk (Çatıl yüzeyine)	L2 mm	3355
	Forklift genişliği	b1mm	1495
	Çatıl ölçüleri	TxWxL mm	50 x150 x 1220
	Çatıl Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı/tip A,B		3A
	Çatıl taşıyıcı genişliği	b2 mm	1395
	Yerden yükseklik, asansör altı	m1 mm	130
	Yerden yükseklik, şase altı	m2 mm	170
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	Ast mm	5050
	Dönme yarı çapı	Wa mm	2920
PERFORMANS BİLGİLERİ	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	21 / 22
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	350 / 430
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	290 / 230
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25
	Servis freni, Çalışma/Kontrol		Hidrolik
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Elektro Hidrolik
	Direksiyon Tipi		Hidrolik
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12 / 105
MOTOR	Model		HYUNDAI DM02VB
	Nominal Çıkış SAE net	Hp/kw	74,3/55,4
	Nominal Devir	Min-1	2600
	Max. Tork SAE net	Nm@min.1	320
DİĞER DETAYLAR	Sürüş Kontrol Tipi		Otomatik Şanzıman
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	98
	Ataşman Basıncı	bar	190

CEYLIFT CY50D CLASSIC 4500 TRIPLEX TECHNICAL SPECIFICATIONS

	DEFINITION	UNIT	CY50D CLASSIC
IDENTIFICATION	Producer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye
	Power Type		Diesel
	Load Capacity/ Rated Load	Q kg	5000
	Load Center Distance	c mm	500
	Load distance, center of drive axle to fork	x mm	690
	Wheelbase	y mm	2050
WEIGHTS	Service Weight	kg	7320
	Axle loading, loaded front/rear	kg	10675 /1655
	Axle loading, unloaded front/rear	kg	2870 /4450
WHEELS, CHASSIS	Tires: solid rubber (V), pneumatic (P)		P
	Tires size front		30015-18PR
	Tires size rear		7.00-12-12PR
	Wheels number front, rear (x= driven wheels)		2 /2
	Tread, front/rear	mm	1230 / 1170
BASIC DIMENTIONS	Mast/fork carriage tilt forward/backward	degrees	6°/8°
	Lowered mast height	h1 mm	2330
	Free Lift	h2mm	1535
	Lifting Height	h3 mm	4500
	Extended Mast Height	h4mm	5620
	Overhead load guard (cab) height	h5mm	2330
	Overall Length	L1 mm	4575
	Length to face of forks	L2 mm	3355
	Overall Width	b1mm	1495
	Fork Dimentions	TxWxL mm	50 x150 x 1220
	Fork Carriage ISO 2328, class/type A,B		3A
	Fork Carriage Width	b2 mm	1395
	Ground clearance, loaded, under mast	m1 mm	130
	Ground clearance, centre of wheelbase	m2 mm	170
	Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast mm	5050
	Turning Radius	Wa mm	2920
PERFORMANCE DATA	Travel Speed, loaded/unloaded	Km /h	21 / 22
	Lifting Speed, loaded/unloaded	mm / s	350 / 430
	Lowering Speed, loaded/unloaded	mm /s	290 / 230
	Max Gradebility Loaded	%	25
	Service Brake Operation/ Control		Hydraulic
	Parking Brake Operation/ Control		Electro Hydraulic
	Steering Wheel, Type		Hydraulic
	Battery Voltage/Capacity	V/Ah	12 / 105
ENGINE	Model		HYUNDAI DM02VB
	Rated Output,SAE net	Hp/kW	74,3/55,4
	Rated RPM	Min-1	2600
	Max. Torque, SAE net	Nm@min.1	320
OTHERS DETAILS	Type of drive control		Automatic Gearbox
	Fuel Tank Capacity	L	98
	Attachment Pressure	bar	190