

CEYLIFT CTX**630E** TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CEYLIFT CTX630E
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Maksimum kapasite	kg	3000
	Maksimum yükseklikte ağırlık	kg	2000
	Maksimum ötelemede ağırlık	kg	800
	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	mm	6000
	Maksimum uzanma mesafesi	mm	3400
	Ön teker merkezinin aynaya uzaklığı	x mm	991
	Dingil açıklığı	y mm	2300
AĞIRLIKLAR	Çalışma ağırlığı (yüksüz- çatallar ile)	kg	5000
	Ön / Arka aks yüksüz yürüyüşte	kg	2210 / 2500
	Ön / Arka aks yüklü yürüyüşte	kg	6540 / 670
	Ön / Arka aks yüklü bom uzamada	kg	5130 / 380
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler:Dolgu plastik(V), süper elastik (SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		P
	Lastik ölçüleri, Ön		SKS 532 12-16.5
	Lastik ölçüleri, Arka		SKS 532 12-16.5
	Tekerlekler, ön/arka sayısı		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği Ön/Arka	b2mm	1492/1492
TEMEL ÖLÇÜLER	Toplam makine yüksekliği	h1 mm	1920
	Arka teker merkezinden arka şase uzunluğu	mm	603
	Ön lastiklere toplam uzaklık	mm	3275
	Toplam uzunluk	l2 mm	3830
	Toplam genişliği	b3 mm	1810
	Kabin toplam genişliği	b1 mm	790
	Şasenin yerden yüksekliği	m1 mm	330
	Dış dönüş yarıçapı (Lastik dışından)	Wa mm	3310
PERFORMANS BİLGİLERİ	Maksimum yürüyüş hızı	km/h	30
	Kaldırma hızı	s	9,40
	İndirme hızı	s	6,70
	Bom uzaıtma hızı	s	7,70
	Bom çekme hızı	s	7,40
	Kova toplama hızı	s	4,45
	Kova boşaltma hızı	s	4,30
	Tırmanma açısı	%	%46-25 derece
	Yükte çekme kuvveti	daN	2090
	Sürüş motor gücü	Kw	14
	Hidrolik sistem gücü	Kw	25
	Kepçe koparma gücü	daN	3770
	Park freni		Elektro-hidrolik
	Servis freni		Hidrolik
E-MOTOR	Pil tipi		Lithium-ion
	Pil Kapasite	Ah	560
	Motor gücü	kW	24
	Pil gerilimi	V	96
HİDROLİK SİSTEM	Hidrolik motor tipi		Dişli Pompa
	Maksimum basınç	bar	235
	Maksimum debi	l/dk	78
DİĞER DETAYLAR	Hidrolik tank kapasitesi	L	70
	Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi	dB	72
	Çevresel gürültü seviyesi	dB	92

CEYLIFT CTX**630E** TECHNICAL SPECIFICATIONS

	DEFINITION	UNIT	CEYLIFT CTX630E
IDENTIFICATION	Producer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye
	Power Type		Electrical
	Lifting capacity max.	kg	3000
	Lift capacity at full height	kg	2000
	Lift capacity at full reach	kg	800
	Lifting height max.	mm	6000
	Offset max.	mm	3400
	Front wheel centre to carriage	x mm	991
	Wheel base	y mm	2300
WEIGHTS	Overall weight with fork	kg	5000
	Front / Rear axle unladen (transport position)	kg	2210 / 2500
	Front / Rear axle at rated load (transport position)	kg	6540 / 670
	Front / Rear axle at rated load (jib extended)	kg	5130 / 380
WHEELS, CHASSIS	Tires: solid rubber (V), pneumatic (P), süper elastic (SE), polyurethane(PE)		P
	Tires size front		SKS 532 12-16.5
	Tires size rear		SKS 532 12-16.5
	Wheels number front, rear		2 / 2
	Tread, front/rear	b2 mm	1492/1492
BASIC DIMENTIONS	Overall height	h1 mm	1920
	Rear wheel centre to rear face	mm	603
	Overall length to front tyres	mm	3275
	Overall lenght to front carriage	l2 mm	3830
	Overall width (over tyres)	b3 mm	1810
	Inside width of cabinet	b1 mm	790
	Ground clearance	m1 mm	330
	Outside turn radius (over tyres)	Wa mm	3310
PERFORMANCE DATA	Maximum travel speed	km/h	30
	Lifting speed	s	9,40
	Lowering Speed	s	6,70
	Bom extension speed	s	7,70
	Bom retraction speed	s	7,40
	Bucket crowd speed	s	4,45
	Bucket Dumping Speed	s	4,30
	Climbing Angle	%	46-25 degree
	Drawbar pull laden	daN	2090
	Drive motor power	Kw	14
	Hydraulic motor power	Kw	25
	Bucket breaking power	daN	3770
	Parking brake		Electro-hydraulic
	Service brake		Hydraulic
E-ENGINE	Batary type		Lithium-ion
	Battery capacity	Ah	560
	Engine power	kW	24
	Battery voltage	V	96
HYDRAULIC SYSTEM	Hydraulic motor type		Gear pump
	Maximum pressure	bar	235
	Maximum flow rate	l/min	78
OTHER DETAILS	Hydraulic tank capacity	L	70
	Noise Level at operator's position	dB	72
	Environmental noise level	dB	92