

CEYLIFT CM25 MANUEL TRANSPALET TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CM25
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye
	Sürüş		Manuel
	Yük Kapasitesi /Nominal Yük	Q kg	2500
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	600
	Yük mesafesi, çatıal yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	945
	Aks Açıklığı	y mm	1245
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	61/66/70
TEKERLEKLER	Lastikler: Nylon (N), Poliüretan (PU), Kauçuk (R)		N/PU/R
	Lastik ölçüleri (Yön)	mm	180x50
	Lastik ölçüleri (Yük)	mm	80x70
	Tekerlek sayısı ön/arka (+destek tekerleği)		2/4 (+2)
	Tekerlek genişliği ön / arka	mm	85/390
TEMEL ÖLÇÜLER	Kaldırma yüksekliği	h23 mm	200
	Tiller'in sürüş pozisyonundaki yüksekliği	h14 mm	1230
	Yerden Yükseklik (Çatıal altı)	h13 mm	80
	Uzunluk (Çatıal dahil)	L1 mm	1540
	Uzunluk (Çatıal yüzeyine)	L2 mm	351
	Dıştan çatıal genişliği	b1 mm	550
	Çatıal ölçüleri	SxExL mm	53x160x1150
	Yükseklik (Tekerlek aksının, zemine)	m2 mm	35
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	Ast mm	1325
	Dönme yarı çapı	Wa mm	1814

CEYLIFT CM25 MANUEL TRANSPALET TECHNICAL SPECIFICATIONS

	DESCRIPTION	UNIT	CM25
GENERAL	Manufacturer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye
	Driving		Manuel
	Load Capacity/Nominal Load	Q kg	2500
	Load Center Distance	c mm	600
	Load distance, fork surface to front axle center	x mm	945
	Axle Clearance	y mm	1245
WEIGHTS	Service Weight	kg	61/66/70
WHEELS	Tires: Nylon (N), Polyurethane (PU), Rubber (R)		N/PU/R
	Tire Dimensions (Front)	mm	180x50
	Tire Dimentions (Load)	mm	80x70
	Number of wheels front/rear (+support wheel)		2/4 (+2)
	Wheel width front/rear	mm	85/390
BASIC MEASUREMENTS	Lifting height	h23 mm	200
	Height of the tiller in driving position	h14 mm	1230
	Ground Clearance (under fork)	h13 mm	80
	Lenght (including fork)	L1 mm	1540
	Lenght (to fork surface)	L2 mm	351
	Outer fork width	b1 mm	550
	Fork Dimensions	SxExL mm	53x160x1150
	Height (Wheel axle to ground)	m2 mm	35
	Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways	As1 mm	1325
	Turning Radius	Wa mm	1814