

CEYLIFT CX15PS LI-ION ELEKTRİKLİ STACKER TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CX15PS
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye
	Sürüş		Elektrikli
	Operatör tipi		Yaya
	Yük kapasitesi	Q kg	1500
	Yük merkezi mesafesi	c mm	600
	Yük mesafesi (çatal yüzeyinden ön aks merkezine)	mm	715
	Aks açıklığı	y mm	1190
AĞIRLIKLAR	Servis ağırlığı	kg	470
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	kg	600/1370
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	kg	350/120
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V), Süper Elastik (SE), Pnömatik (P), Poliüretan PU)		PU
	Lastik ölçüleri ön	mm	80/70
	Lastik ölçüleri arka	mm	210/70
	Denge tekerlekleri ölçüleri	mm	150/50
	Tekerlek sayısı ön/arka		2/1
	Tekerlek iz genişliği ön/arka	mm	400/540
TEMEL ÖLÇÜLER	Kapalı durumda mast yüksekliği	h2 mm	2060
	Sürüş durumunda tutma kolunun yüksekliği (min/max)	h1 mm	600/1300
	Alçaltılmış yükseklik	h4 mm	90
	Açık konumda mast yüksekliği	h3 mm	3490
	Kaldırma yüksekliği	h5 mm	3000
	Uzunluk (Çatal dahil)	l1mm	1845
	Genişlik	b1 mm	800
	Çatal ölçüleri t x w x l	mm	55x160x1215
	Taşıyıcı gövde genişliği	mm	685
	Çatal kolları arasındaki mesafe	b2 mm	560
	Yerden yükseklik dingil mesafesi	m1 mm	30
	Çalışma aralığı 1000 x 1200 paletle	Ast mm	2305
	Çalışma aralığı 800 x 1200 paletle	Ast mm	2230
	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1440
PERFORMANS BİLGİLERİ	Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz)	Km/h	3.5/4
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	81/130
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m /s	130/80
	Tırmanma kabiliyeti (max) yüklü/yüksüz	%	3/7
	Servis Freni		Elektromanyetik
E-MOTOR	Sürüş motoru değeri s2 60dk	kW	2.2
	S3 %15 Kaldırma motoru değeri	kW	0.75
	Akü voltajı, nominal kapasitesi	V/Ah	24/100
	Akü ağırlığı	Kg	21,8
	Akü ölçüleri L X W X H	mm	330x188x260
	Direksiyon tasarımı		Mekanik
	Sürüş kontrol tipi		DC
	Sürücü kulağında ses seviyesi	dB(A)	65

CEYLIFT CX15PS LI-ION ELECTRIC STACKER TECHNICAL SPECIFICATIONS

	TANIMLAMA	BİRİM	CX15PS
GENERAL	Manufacturer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye
	Drive		Electric
	Operator type		Pedestrian
	Load capacity	Q kg	1500
	Load centre distance	c mm	600
	Load distance (from fork face to front axle center)	mm	715
	Wheelbase	y mm	1190
WEIGHT	Service weighth	kg	470
	Front/Rear axle weights (Loaded)	kg	600/1370
	Front/Rear axle weights (Unloaded)	kg	350/120
TYRES, CHASSIS	Tires: Solid (V), Super Elastic (SE), Pneumatic (P), Polyurethane PU		PU
	Tire sizes, front	mm	80/70
	Tire sizes, rear	mm	210/70
	Balance wheels dimensions	mm	150/50
	Number of wheels front/rear		2/1
	Wheel track width front/rear	mm	400/540
FUNDAMENTAL DIMENSIONS	Lowered mast height	h2 mm	2060
	Handlebar height in driving mode (min/max)	h1 mm	600/1300
	Height, lowered	h4 mm	90
	Extended mast height	h3 mm	3490
	Lift height	h5 mm	3000
	Overall length	l1mm	1845
	Overall width	b1 mm	800
	Fork dimensions t x w x l	mm	55x160x1215
	Carrier body width	mm	685
	Distance between fork arms	b2 mm	560
	Ground clearance, center of wheelbase	m1 mm	30
	Working range with 1000 x 1200 pallets	Ast mm	2305
	Working range with 800 x 1200 pallets	Ast mm	2230
	Turning Radius	Wa mm	1440
PERFORMANCE DATA	Travel speed laden/unladen	Km/h	3.5/4.0
	Lift speed laden/unladen	m/s	81/130
	Lowering speed laden/unladen	m /s	130/80
	Gradeability (max) (laden/unladen)	%	3/7
	Service brake		Electromagnetic
E-MOTOR	Drive motor rating s2 60dk	kW	2.2
	S3 %15 lift motor rating	kW	0.75
	Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	24/100
	Battery weight	Kg	21,8
	Battery size L X W X H	mm	330x188x260
	Steering wheel design		Mechanical
	Type of control		DC
	Sound level at driver's ear	dB(A)	65