

CEYLIFT CX20E TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CEYLIFT CX20E
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk		Koltuk
	Yük kapasitesi/Nominal yük	kg	2000
	Yük merkezi mesafesi	c mm	500
	Yük mesafesi, çatıl yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	400
	Aks açıklığı	y mm	1495
AĞIRLIKLAR	Servis ağırlığı	kg	3660
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	Kg	4950/710
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1770/1890
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler:Dolgu plastik(V), süper elastik (SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		P
	Lastik ölçüleri, Ön		200/50-10
	Lastik ölçüleri, Arka		16x6-8
	Tekerlekler, ön/arka sayısı		2 /2
	Tekerlek iz genişliği Ön/Arka	mm	960/920
TEMEL ÖLÇÜLER	Asansörün açıları, tilt ileri/geri devirme	derece	5°/7°
	Asansörün yerden yüksekliği	h1 mm	2130
	Serbest kaldırma	h2 mm	1550
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	4700
	Asansörün en yüksek mesafesi	h4 mm	5750
	Koruyucu yüksekliği	h5 mm	2120
	Koltuk yüksekliği	h7 mm	1060
	Kavrama yüksekliği	h10 mm	260
	Uzunluk std çatalla	ı1 mm	3460
	Forkliftin ön yüzü ile arkasının arasındaki uzunluk	ı2 mm	2260
	Forkliftin genişliği	b1 mm	1165
	Forklift çatıl ölçüleri	TxWxL mm	45 x100 x 1220
	Çatıl taşıyıcı sınıfı, ISO2328 tip A, B		2A
	Çatıl Taşıyıcı genişliği	b2 mm	1040
	Asansörün altının yerden yüksekliği	m1 mm	75
	Şase yerden yüksekliği	m2 mm	87
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle	AST mm	3715
	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1850
PERFORMANS BİLGİLERİ	Sürüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	16
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / h	330/350
	Asansör indirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /h	350/320
	Maksimum çekiş gücü, S2 5dk, yüklü/yüksüz	N	14,36/14
	Maksimum eğim performansı, S2 5dk, yüklü	%	24,5
	Servis freni		Elektrik-Hidrolik
	Park freni		Mekanik
	Direksiyon Tip		Hidrolik
E-MOTOR	Sürüş motoru değerleri S2 1saat	kW	4,5-4,8
	Pompa motoru değerleri S3-15%(S2 10dk)	kW	11
	Akü Voltajı, Nominal Kapasitesi K5	V/Ah	48/300-460
	Akü Ölçüleri L/W/H	mm	517/504/450
DİĞER DETAYLAR	Sürüş kontrol tipi		AC
	En yüksek gürültü seviyesi	Db(A)	74

CEYLIFT CX20E TECHNICAL SPECIFICATIONS

	DEFINITION	UNIT	CEYLIFT CX20E
IDENTIFICATION	Producer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye
	Power Type		Electrical
	Control type: Hand, pedestrian, standing, seated		Seated
	Load Capacity/ Rated Load	kg	2000
	Load Center Distance	c mm	500
	Load distance, center of drive axle to fork	x mm	400
	Wheelbase	y mm	1495
WEIGHTS	Service Weight	kg	3660
	Axle loading, loaded front/rear	Kg	4950/710
	Axle loading, unloaded front/rear	Kg	1770/1890
WHEELS, CHASSIS	Tires: solid rubber (V), pneumatic (P), süper elastic (SE),pol-yurethane(PE)		P
	Tires size front		200/50-10
	Tires size rear		16x6-8
	Wheels number front, rear (x= driven wheels)		2 /2
	Tread, front/rear	mm	960/920
BASIC DIMENTIONS	Mast/fork carriage tilt forward/backward	degrees	5°/7°
	Lowered mast height	h1 mm	2130
	Free Lift	h2 mm	1550
	Lifting Height	h3 mm	4700
	Extended Mast Height	h4 mm	5750
	Overhead load guard (cab) height	h5 mm	2120
	Seat height	h7 mm	1060
	Grip height	h10 mm	260
	Overall Length	ı1 mm	3460
	Length to face of forks	ı2 mm	2260
	Overall Width	b1 mm	1165
	Fork Dimentions	TxWxL mm	45 x100 x 1220
	Fork Carriage Class, ISO2328 type A,B		2A
	Fork Carriage Width	b2 mm	1040
	Ground clearance, loaded, under mast	m1 mm	75
	Ground clearance, centre of wheelbase	m2 mm	87
	Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways	AST mm	3715
	Turning Radius	Wa mm	1850
PERFORMANCE DATA	Travel Speed, loaded/unloaded	Km /h	16
	Lifting Speed, loaded/unloaded	mm / h	330/350
	Lowering Speed, loaded/unloaded	mm /h	350/320
	Maximum traction force, S2 5 min loaded/unloaded	N	14,36/14
	Max Slope Performance (s2 5min) loaded	%	24,5
	Service Brake		Electrical -Hydraulic
	Parking Brake		Mechanic
	Steering Wheel, Type		Hydraulic
E-ENGINE	Drive motor rating	kW	4,5-4,8
	Hydraulic motor rating	kW	11
	Battery voltage,	V	48
	Option (Ampere)	Ah	300/460
	Battery Dimensions L/W/H	mm	517/504/450
OTHER DETAILS	Engine Type		AC
	Noise level at its highest	Db(A)	74
	Attachment's pressure	bar	180