

CEYLIFT CX35D TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CEYLIFT CX35D
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye
	Sürüş		Dizel
	Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk		Koltuk
	Yük kapasitesi/Nominal yük	kg	3500
	Yük merkezi mesafesi	c mm	500
	Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	590
	Aks açıklığı	y mm	1750
AĞIRLIKLAR	Servis ağırlığı	kg	4900
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	Kg	7220/1210
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1850/3080
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu(V), Havalı(P)		P
	Lastik Ölçüleri Ön		28x9x15-12 PR
	Lastik Ölçüleri Arka		6.50-10-10 PR
	Tekerlek Sayısı Ön/Arka (X=Sürücü)		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği Ön/Arka	mm	1035 / 1010
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme Açısı	Derece	5°/11°
	Kapalı Konum Asansör Yüksekliği	h1 mm	2220
	Serbest Kaldırma	h2 mm	1600
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4700
	Açık Konumda Asansör Yüksekliği	h4 mm	5300
	Kabin yüksekliği	h5 mm	2200
	Uzunluk (Çatal dahil)	ı1 mm	4015
	Uzunluk (Çatal Yüzeyine)	ı2 mm	2800
	Forklift genişliği	b1 mm	1250
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x125 x 1220
	Çatal Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı /tip A, B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b2 mm	1200
	Yerden Yükseklik, asansör altı	m1 mm	140
	Yerden Yükseklik, şase altı	m2 mm	170
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle	AST mm	4390
	Dönme Yarı Çapı	Wa mm	2525
PERFORMANS BİLGİLERİ	Seyahat Hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	18/20
	Kaldırma Hızı, yüklü/yüksüz	mm / h	325 / 375
	İndirme Hızı, yüklü/yüksüz	mm /h	370 /335
	Tırmanma kabiliyeti Yüklü	%	18
	Servis Freni, Çalışma/Kontrol		Ayak/Hidrolik
	Park Freni, Çalışma/Kontrol		Elektro Hidrolik
	Direksiyon, Tip		Hidrolik
	Akü, Voltaj / Kapasite	V/ah	12/90
MOTOR	Model		HYUNDAI DM02VB
	Nominal Çıkış SAE net	HP/kW	55/41
	Nominal Devir	min-1	2600
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	204
DİĞER DETAYLAR	Sürüş kontrol tipi		Otomatik Şanzıman
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75
	Ataşman Basıncı	bar	180

CEYLIFT CX35D TECHNICAL SPECIFICATIONS

	DEFINITION	UNIT	CEYLIFT CX35D
IDENTIFICATION	Producer		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Origin		Türkiye
	Power Type		Diesel
	Control type: Manual, pedestrian, standing, seat		seat
	Load Capacity/ Rated Load	kg	3500
	Load Center Distance	c mm	500
	Load distance, center of drive axle to fork	x mm	590
	Wheelbase	y mm	1750
WEIGHTS	Service Weight	kg	4930
	Axle loading, loaded front/rear	Kg	7220/1210
	Axle loading, unloaded front/rear	Kg	1850/3080
WHEELS, CHASSIS	Tires: solid rubber (V), pneumatic (P), süper elastic (SE),pol-yurethane(PE)		P
	Tires size front		28x9x15-12 PR
	Tires size rear		6.50-10-10 PR
	Wheels number front, rear (x= driven wheels)		2 / 2
	Tread, front/rear	mm	1035 / 1010
BASIC DIMENTIONS	Mast/fork carriage tilt forward/backward	degrees	5°/11°
	Lowered mast height	h1 mm	2220
	Free Lift	h2 mm	1600
	Lifting Height	h3 mm	4700
	Extended Mast Height	h4 mm	5300
	Overhead load guard (cab) height	h5 mm	2200
	Overall Length	i1 mm	4015
	Length to face of forks	i2 mm	2800
	Overall Width	b1 mm	1250
	Fork Dimentions	TxWxL mm	45 x125 x 1220
	Fork Carriage Class, ISO2328 type A,B		3A
	Fork Carriage Width	b2 mm	1200
	Ground clearance, loaded, under mast	m1 mm	140
	Ground clearance, centre of wheelbase	m2 mm	170
	Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways	AST mm	4390
	Turning Radius	Wa mm	2525
PERFORMANCE DATA	Travel Speed, loaded/unloaded	Km /h	18/20
	Lifting Speed, loaded/unloaded	mm / h	325 / 375
	Lowering Speed, loaded/unloaded	mm /h	370 /335
	Max Slope Performance (s2 5min) loaded	%	18
	Service Brake		Hydraulic
	Parking Brake		Electrohydraulic
	Steering Wheel, Type		Hydraulic
	Battery, Voltage / Capacity	V/ah	12/90
ENGINE	Model		HYUNDAI DM02VB
	Nominal Output SAE net	HP/kw	55/41
	Nominal Turnover	min-1	2600
	Max. Torque SAE net	Nm@min-1	204
OTHER DETAILS	Drive control type		Automatic transmission
	Fuel Tank Capacity	L	75
	Attachment's pressure	bar	180